

ALMSRF-1224

SINALIZADOR GIROLED ALTA POTÊNCIA TRIPLA FUNÇÃO ÂMBAR BIVOLT - 12/24V



APLICAÇÃO:

Ideal para: empilhadeiras, plataformas, ônibus e caminhões de serviço, máquinas industriais ou equipamentos que necessitam de sinalização com grande potência luminosa com tensão de funcionamento apropriadas ao produto;

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

TENSÃO DE FUNCIONAMENTO:.....Bivolt - 12~24Vdc
POTÊNCIA MÁX.:.....20W
CORRENTE:.....0,15 a 1,7A
COR DA ILUMINAÇÃO:.....ÂMBAR
MATERIAL:.....LENTE EM ACRÍLICO BASE EM ABS
COR:.....PRETO ÂMBAR
FIXAÇÃO:.....PARAFUSOS (NÃO INCLUSOS)
DIMENSÕES APROX.:.....Ø15 x 5,6cm
PESO:.....400 Gramas

LIGAÇÃO FIOS:

Fio Vermelho.....(+)Positivo
Fio preto (-) Negativo
Fio amarelo (-) Pulso negativo função

FUNCIONAMENTO:

A cada pulso negativo, com o fio amarelo, altera entre as funções: "rotativo" / "strobo" / "pisca"

ESQUEMA ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO:

FIO VERMELHO..... (+) POSITIVO (12 / 24V)
FIO PRETO..... (-) NEGATIVO
FIO AMARELO..... (-) PULSO NEGATIVO



DIMENSÕES:

