


SPTLHE - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA HERMÉTICA IP66 EM LEDS DE ALTO BRILHO



ESPECIFICAÇÕES

- Invólucro Hermético IP 66 (protegido contra entrada de pó e jatos de água), difusor em policarbonato;
- 2 Lâmpadas Tubular em Led , temperatura de cor branco frio 6500k, 16W de potência;
- Bateria 12V 2,2A selada;
- Superior a 2 horas;
- Aterramento partes metálicas;
- Cabo alimentador com plugue injetado pré-isolado de 10A 2Pinos + Terra, novo padrão brasileiro;
- Tensão de alimentação bi-volt automático 90~240VCA;
- Componentes eletrônicos resinados, IP68
- Indicada para pé direito alto / alto poder de iluminação devido seu difusor prismático;
- Aplicação em corredores, portas de saída, escadarias (paredes ou teto);
- Acompanha dispositivo para fixação em inox.

INSTALAÇÃO:

Para colocar em funcionamento a luminária, abra a tampa lateral com chave tipo allem 4mm e plugue os polos da bateria, encaixe a tampa e parafuse novamente.

AUTO MANUTENÇÃO DA BATERIA (AUTO CICLO)

Dispensa manutenção (aumenta vida útil da bateria que simula uma falta de energia a cada 15 dias durante 20 minutos, mantendo um fluxo de carregamento da bateria);

DIMENSÕES:

