

## ALMAB2 ACIONADOR MANUAL PARA BOMBA OU SIRENE

REF.: BRA: ALMAB2



IMAGEM ILUSTRATIVA

Acionador manual para bomba ou sirene tipo quebre o vidro. Botão tipo liga(verde) e vermelho(desliga).

DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS														
<p>Acionador manual de Bomba ou sirene ALMAB2, tipo quebre o vidro e aperte o botão, em caixa de plástico ABS na cor vermelha, base interna na cor branca.</p> <p>Possui botão pulsador vermelho NF e verde NA contato seco, para comando a distância.</p>	<p>Acionador tipo quebre o vidro e aperte o botão, em caixa de plástico ABS na cor vermelha, base interna na cor branca.</p> <p>Possui botão pulsador vermelho NF e verde NA contato seco, para comando a distância.</p> <p>Fornecido com martelinho para quebra do vidro.</p> <p>Pode ser fornecido opcionalmente com sistema de supervisão, com led de indicação de estado de funcionamento da bomba/sirene ligada ou desligada.</p>														
APLICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES														
<p>Ideal para acionar remotamente painéis de comando de bomba de incêndio. Possibilidade de ligar e desligar o sistema em qualquer ponto.</p> <p>Pode ser fornecido opcionalmente com sistema de supervisão, com led de indicação de estado de funcionamento da bomba/sirene ligada ou desligada.</p>	<table border="1"><tbody><tr><td>Tensão de operação</td><td>24Vcc ou 220Vca</td></tr><tr><td>Chave Liga(Verde)</td><td>Unipolar de conato Seco momentâneo(NA)</td></tr><tr><td>Chave Desliga(Vermelho)</td><td>Unipolar de conato Seco momentâneo(NF)</td></tr><tr><td>Corrente máxima</td><td>1A</td></tr><tr><td>Grau de proteção</td><td>IP20(uso interno)</td></tr><tr><td>Dimensões(AxLxP)</td><td>102x102x50mm</td></tr><tr><td>Peso(gramas)</td><td>135</td></tr></tbody></table>	Tensão de operação	24Vcc ou 220Vca	Chave Liga(Verde)	Unipolar de conato Seco momentâneo(NA)	Chave Desliga(Vermelho)	Unipolar de conato Seco momentâneo(NF)	Corrente máxima	1A	Grau de proteção	IP20(uso interno)	Dimensões(AxLxP)	102x102x50mm	Peso(gramas)	135
Tensão de operação	24Vcc ou 220Vca														
Chave Liga(Verde)	Unipolar de conato Seco momentâneo(NA)														
Chave Desliga(Vermelho)	Unipolar de conato Seco momentâneo(NF)														
Corrente máxima	1A														
Grau de proteção	IP20(uso interno)														
Dimensões(AxLxP)	102x102x50mm														
Peso(gramas)	135														