



Projektor **UFO** LINHA LUXI



Vida Útil:	25.000 horas
Eficiência Luminosa:	110 lm/W
Proteção Mecânica:	IK08
Grau de Proteção:	IP 65
Tensão Elétrica:	127/220 VAC
Potência Nominal:	100W / 150W / 200W

Parafuso Olhal
Incluso






Plug Macho 2P+T
10A Opcional

Gancho C
Incluso

Acessórios:
UFO



90°



Dimensões

MODELO	A (mm)	B (mm)	C (mm)
BR-UFO100	235	29,5	60,5
BR-UFO150	270	29,5	60,5
BR-UFO200	330	29,5	60,5

Áreas de Aplicação



Indústrias



Galpões



Centros
Logísticos



Barracões

Informações Técnicas Nominais

	BR-UFO100	BR-UFO150	BR-UFO200
Potência de entrada (W)	100	150	200
Tensão de entrada Nominal (VAC)	127/220VAC		
Frequência de alimentação (Hz)	60 Hz		
Corrente nominal de alimentação (A) @220V	0,455	0,682	0,909
Fluxo luminoso (lm)	11000	16500	22000
Temperatura de cor (K)	5.000K		
Índice de reprodução de cor - (IRC)	>80		
Eficiência luminosa (lm/W)	110	110	110
Fator de potência	>0,9 (220V)		
Proteção contra surto*	2kV		
Dimerização	Não dimerizável		
Material do corpo óptico	Policarbonato		
Classificação da distribuição e do CDL	90°		
Material do corpo da luminária	Alumínio injetado		
Grau de proteção IP	IP65		
Proteção contra choque elétrico	Classe I		
Limites da temperatura de operação (°C)	-10 a 40°C		
Temperatura média do ar em um período de 24h (°C)	≤35°C		
Tempo de vida útil (L70)	25.000h		
Data de validade para armazenamento	Indeterminada		
Garantia*	3 anos*		
Curva IES	Entrar em contato com nossa equipe de vendas ou equipe técnica		

* Considerando ligação adequada do aterramento da luminária

** Considerando temperatura ambiente máxima de 40°C

*** Contra defeitos de fabricação. Contados a partir da data de venda ao usuário final