



Alimentação 90 a 240 Vca 50/60 Hz;

Proteção Elétrica por (DPS) - Proteção de surtos por Varistor 250V Fusível 1A;

Autonomia de 5 Horas

Bateria V.R.L.A Selada 12 Volts de 7Ah;

Iluminação por LED SMD;

2 Faróis articulados de 15 leds SMD cada;

60 leds no sinalizador por aclaramento;

Fluxo luminoso:3000 lúmens;

Temperatura de cor de 6000K;

24W de potência;

Índice de proteção invólucro: **IP 66** (Totalmente Protegida contra poeira e contra jatos potentes de água);

Índice de proteção fonte eletrônica **IP68** (Totalmente Protegida contra poeira e umidade/condensação );

Sistema de verificação de funcionamento e verificação de falhas na bateria (conexão e autonomia);

Teste de iluminação dos leds pela central de controle (fonte eletrônica);

Temperatura ambiente para operação 0 a 40 °C;

Corpo injetado em ABS anti-chama com aditivo UVA e UVB, Lentes injetada em policarbonato;

Fácil fixação sobrepor em Parede, suporte de instalação integrado(bucha e parafusos em aço inox);

Peso: 3,380 Kg;

Dimensões: 330 x 254 x 96 mm;

Disponível nas cores: Branco (Padrão) Preto ou Vermelho;

Garantia de 6 meses\* (invólucro, Eletrônica e Leds );

