



Sirene desenvolvida para ambientes sujeito à exposição de água e poeira, considerado como Waterproof e classificado ao grau de proteção IP65. Sua construção feita em alumínio com vedação em borracha. A geração do som se dá pela rotação de um disco com aletas ou perfurações. Sendo posto em rotação através de um motor elétrico em rotação. Devido a sucessivas interrupções do fluxo de ar entre os furos do cilindro e do disco, provoca redemoinhos acústicos que vão ocasionar o característico “uivo” da sirene. A altura do som depende da velocidade da rotação do motor cilindro podendo ser ouvido a quilômetros de distância. Esse tipo de sirene é considerada como um aerofone.

Pode ser ligado à equipamentos de acionamento como o referido RSDP*** ou com dispositivo acionados por rele*

Características:

Características Referência BRA:	SEDP500WP
Tensão (VAC)	110 / 220
Área de cobertura (m²)	500m²
Pressão sonora dB @1m	108
Potência (W)	60
Corrente de consumo (A)	0,3
Dimensões (mm) (A x L x C)	140 x 113 x 110
Peso (g)	700
Tempo de funcionamento contínuo (min.)	15 liga / 15 desliga*
Sistema de fixação	2 buchas / 2 parafusos **
Cor disponível	Preto

*Não devesse **ultrapassar** o tempo de 15 minutos ligado, passando ao tempo de espera de 15 min. para ser **acionado novamente**.

** Manter aperto de fixação sempre seguro, verificar fixação periodicamente.

*** Ref. BRA: RSDP